

### 采购清单

序号	项目名称	规格尺寸	颜色	项目特征描述	计量单位	工程量	效果图
1	墙面装饰板	(7400+3200+3200)*700*32mm厚	浅木纹色	1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率≤10%，横向静曲强度≥30MPa，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量≤0.010mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨≤80mg/100r 2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边，耐干热性需符合要求，耐开裂性需符合要求，耐冷热循环性，耐磨性需符合要求， 3. 胶水：采用优质环保胶水， 4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力	m <sup>2</sup>	9.60	
2	窗帘	7400*2400mm	米白色	1. 订制高端柔纱卷帘	m <sup>2</sup>	17.76	
3	靠墙工作台 (2.5厚)	1500*600*750mm	浅木纹色	1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率≤10%，横向静曲强度≥30MPa，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量≤0.010mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨≤80mg/100r 3. 胶水：采用优质环保胶水， 4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力	组	12.00	

4	定制柜	5700*3200*700mm	浅木纹色	<p>1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率≤10%，横向静曲强度≥30MPa，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量≤0.010mg/m<sup>3</sup>，表面耐磨≤80mg/100r</p> <p>2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边，耐干热性需符合要求，耐开裂性需符合要求，耐冷热循环性，耐磨性需符合要求，</p> <p>3. 胶水：采用优质环保胶水，</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p> <p>5. 暗藏柔光LED线性灯</p>	组	1.00	
5	定制柜	6100*3200*700	浅木纹色	<p>1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率≤10%，横向静曲强度≥30MPa，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量≤0.010mg/m<sup>3</sup>，表面耐磨≤80mg/100r</p> <p>2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边，耐干热性需符合要求，耐开裂性需符合要求，耐冷热循环性，耐磨性需符合要求，</p> <p>3. 胶水：采用优质环保胶水，</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	组	1.00	

6	定制柜	7300*3200*300mm	浅木纹色	<p>1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率<math>\leq 10\%</math>，横向静曲强度<math>\geq 30\text{MPa}</math>，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量<math>\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3</math>，表面耐磨<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math></p> <p>2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边，耐干热性需符合要求，耐开裂性需符合要求，耐冷热循环性，耐磨性需符合要求，</p> <p>3. 胶水：采用优质环保胶水，</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	组	1.00	
7	活动工作台（1人位）	900*900*750mm	浅木纹色	<p>1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率<math>\leq 10\%</math>，横向静曲强度<math>\geq 30\text{MPa}</math>，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量<math>\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3</math>，表面耐磨<math>\leq 80\text{mg}/100\text{r}</math></p> <p>3. 胶水：采用优质环保胶水，</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	组	9.00	
8	定制椅子	标准	浅木纹色	1. 优质钢架+皮革，久坐不塌陷	把	21.00	

9	圆桌	800*750mm	白色	<p>1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率≤10%，横向静曲强度≥30MPa，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量≤0.010mg/m<sup>3</sup>，表面耐磨≤80mg/100r</p> <p>2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边，耐干热性需符合要求，耐开裂性需符合要求，耐冷热循环性，耐磨性需符合要求，</p> <p>3. 胶水：采用优质环保胶水，</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	个	2.00	
10	定制矮凳(1.8厚)	500*400*450mm	浅木纹色	<p>1. 基材：采用17mm优质ENF级杉木芯免漆饰面板，含水率≤10%，横向静曲强度≥30MPa，表面耐干热达到四级或以上，表面耐污染腐蚀达到五级，表面耐水蒸气达到四级或以上，甲醛释放量≤0.010mg/m<sup>3</sup>，表面耐磨≤80mg/100r</p> <p>2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边，耐干热性需符合要求，耐开裂性需符合要求，耐冷热循环性，耐磨性需符合要求，</p> <p>3. 胶水：采用优质环保胶水，</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，螺丝、三合一链接件均通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检验，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力</p>	个	8.00	